

Sim2 D80

projektor full hd 1080p



Kluczowe cechy

- 1-chip 0,95" 1080p DMD technologia Texas Instruments
- rozdzielczość HDTV 1920x1080
- kontrast >4000:1 ze znakomitym poziomem czerni
- nowe 7-segmentowe koło barwne
- wbudowany procesor obrazu
- opatentowany przez Sim2 układ optyczny o nazwie Alpha Path
- gniazdo HDMI™ (HDCP)
- lampa 160W
- 10 bitowe przetwarzanie obrazu
- do wyboru wykończenie w kolorze czarnym i białym

D80 jest wyposażony w najnowszy procesor DLP 1080p firmy Texas Instruments, dzięki któremu możliwe jest wyświetlenie obrazu o prawdziwej, nieskompresowanej rozdzielczości 1920x1080p. Najwyższej jakości soczewki borowo-krzemowe w połączeniu z rewolucyjnym układem optycznym o nazwie Alpha Path zapewniają, że na ekranie widoczne są nawet najmniejsze szczegóły. Dobór specjalistycznych komponentów przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia najlepszych inżynierów pozwolił na uzyskanie obrazu o niespotykanym dotąd realizmie.

Nowe 7-segmentowe koło kolorowe powoduje, że obraz jest naturalny i przyjemny dla oka. Kolory są prawidłowo zdefiniowane i doskonale nasycone, do złudzenia przypominające te spotykane w rzeczywistości. Przetwarzanie sygnału o wysokiej rozdzielczości jest pozbawione wszelkich niedoskonałości wynikających z cyfrowej kompresji obrazu. Możesz zapomnieć o artefaktach związanych z wyświetlaniem ruchomych obiektów, czy postrzępionych krawędziach.



Domino 80 jest precyzyjny niczym skalpel chirurgiczny. Jeśli tylko kamerzysta podczas kręcenia filmu zwrócił uwagę na jakiś detal, możesz być pewien, że projektor wyświetli go razem ze wszelkimi niuansami. Będziesz na nowo odkrywał swoje ulubione filmy.

Dzięki projektorowi D80 nie będziesz chciał opuścić swojego fotela, ani tym bardziej chodzić do tradycyjnego kina.



Sim2 D80

specyfikacja techniczna



LIGHT ENGINE

Technologia DLP®: 1x0,95" DarkChip3™
Rozdzielczość: 1920x1080 pixeli
Soczewki: wysokiej jakości optyka z elektrycznie regulowanym powiększaniem i ostrością
Lampa : 160W / 4000 godzin pracy

INSTALACJA

Throw ratio : 1,5-2,0:1
Lens Shift: pionowy +/-6°
Regulacja zniekształceń trapezowych
Wielkość obrazu (przekątna w calach): 50-300
Formaty obrazu: 4:3, 16:9 Anamorficzny, LetterBox, panoramiczny, pixel to pixel
+ 3 ustawienia użytkownika

ELEKTRONIKA

Pozioma & Pionowa częstotliwość skanowania: 15-80kHz/48-100Hz
SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC automatycznie wybierana
HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); 576p + 1080i 50Hz
PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
10 bitowe przetwarzanie sygnału video
Kontrast (Full ON/ Full OFF): >4000:1
Pozostałe ustawienia i regulacje:
Pamięci użytkownika/Overscan,
Wbudowany procesor obrazu

WEJŚCIA/WYJŚCIA

1 x S-Video (mini DIN 4 pins)
1 x Composite Video (RCA)
1 x RGBS-YCrCb (RCA)
1 x RGBHV (D-Sub 15 pin)
1 x HDMI™-HDCP
1 x USB
1 x RS232 (D-Sub 9 pin)
2 x 12 V 100 mA (via jack)
1x wyjście cyfrowe audio (Toslink)

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE

Wymiary (WxHxD): 352x174x318 mm
Zasilanie: 100-240 +/-10% (48/62 Hz)

DOŁĄCZONE AKCESORIA

Instrukcja użytkownika
Kable zasilające
Podświetlany pilot z bateriami

Digital Light Processing® oraz DLP® są znakami zastrzeżonymi

Z powodu ciągłych prac związanych z udoskonaleniem projektora, mogą pojawić się zmiany w stosunku do przedstawionej specyfikacji technicznej

Headquarters:
SIM2 MULTIMEDIA S.p.A.
Viale Lino Zanussi, 11
33170 Pordenone - Italy
Tel. +39.0434.383256
Telefax +39.0434.383260
E-mail: info@sim2.it
Web site: www.sim2.com

POLSKA:
SIM2 CINEMATIC
Piotra Ignuta 89
54-151 Wrocław
Tel. (071) 351 91 97
Fax. (071) 353 62 21
sim2@sim2-projektory.pl
www.sim2-projektory.pl

UK:
SIM2 UK LTD
Steinway House, Worth Farm
Little Horsted, Nr. Uckfield
East Sussex TN22 5TT
Tel. +44.01825.750850
Telefax +44.01825.750851
e-mail: info@sim2.co.uk

USA:
SIM2 USA INC.
10108 USA Today Way
Miramar, FL 33025
Tel. +1.954.442.2999
Telefax +1.954.442.2998
E-mail: sales@sim2usa.com
Web site: www.sim2usa.com

